

PRT PNEUS
E RODAS
TÉCNICAS

Agrofort F-3



Aplicação

Ideal para eixos livres em operações com condições severas.

Tecnologia

Construção rígida permite maior resistência, durabilidade e quilometragem.

Medidas Disponíveis

10.0/80-12

10.5/65-16

13.0/55-16

13.0/70-16

13.0/75-16

13.0/75-16

14.0/65-16

12.0-18

12.5/80-18

13.0/65-18

Agrofort F-3

Medida (Pol)	Aro	TT/TL	Lonas	Larg (mm)	Diam (mm)	Raio (mm)	Circ Rol (mm)	Roda
10.0/80-12	12	TL	10	264	710	305	2083	9.00
10.5/65-16	16	TL	14	274	755	356	2210	9.00
13.0/55-16	16	TL	14	336	770	356	2261	11.00
13.0/70-16	16	TL	14	336	770	356	2261	11.00
13.0/75-16	16	TL	10	340	900	406	2718	11.00
13.0/75-16	16	TL	14	340	900	406	2718	11.00
14.0/65-16	16	TL	14	353	871	381	2540	11.00
12.0-18	18	TL	16	342	902	410	2642	11.00
12.5/80-18	18	TL	12	308	965	432	2819	9.00
13.0/65-18	18	TL	18	336	890	406	2616	11.00



Legenda

Índice de Carga	IC
Índice de Velocidade	IV
Largura	Larg
Diâmetro	Diam
Raio Estático	Raio
Circunferência de Rolagem	Circ Rol